

RobiCam 23F



Kamera på smidig glasfiberstång

- **Ø23 mm kamerahuvud**
- **Ø4.5 mm x 40 m rörål**
- **Vattentät IP68**
- **Robust hus av rostfritt stål**
- **Passar i Robimechs västar och väskor.**
- **RobiCam-Modul-System**



RobiCam 23F



Väska för RobiCam 23F

Inspektera uppifrån eller horisontellt. RobiCam 23 har en Ø4,5 mm glasfiberstav som kan föras i kanalen upp till 40 meter. För inspektion av: Rör, Dränering, Avlopp, Ventilationskanaler, Skorstenar, Maskiner och byggnader samt kontroll av underhåll av VVS och el.

Prisvärd. Inspektionskameran och tillbehör är uppbyggda av standardkomponenter vilket gör RobiCam inspektionskamera till en av de mest prisvärda på marknaden.

RobiCam 23F: Mycket stryktåligt kamerahus av rostfritt stål. Kameran är helt vattentät och kan användas både i avloppssystem och under vatten.

Vinda: Glasfiberstaven och kameran ligger på en vinda.

Meter i bild: Förutom bilden från kameran visas även meter i bild. Dvs hur många meter kameran är inne i kanalen.

Kompatibel med andra RobiCam. Passar i befintliga västar och väskor enligt RMS-systemet

Levereras i praktisk förvaringsväska för anslutning till befintliga RMS-system eller i AI-väska med bildskärm och strömförsörjning.

Robimech AB

Utveckling, tillverkning och service i Sverige

Rev 170814

RobiCam Modul System (RMS)

RobiCam Modul System (RMS) är utvecklat i Sverige av Robimech AB. Alla kameror, bildskärmar respektive batterier i RobiCam-systemet har lika kontakter och är utbytbara. Alla kameror med RMS passar till alla batterier och alla bildskärmar. När man t.ex. vill utöka med en extra kamera kopplar man helt enkelt in den istället för den befintliga kameran.

Robimech AB har utveckling och tillverkning och service i Sverige

För mer info se, produktblad RobiCam RMS

Specifikationer

Kamera 23F

Art.nr. 55 033 839

Kamera på Glasfibervinda

Kamera:

Diameter: 23 mm

Längd: 55 mm

Typ: 1/3" HD CMOS Image Sensor

Upplösning: 800 TV Lines / 976(H)x496(V)

Vidvinkel: 120 °

Vattentät: IP68

Glasfiberstav på vinda:

Diameter: Ø4,5 mm

Längd: 40 meter

Längdvisning på bildskärmen: Meter i bild

Anslutning till alla RMS: Ja